


Profils Silicone

Profils d'étanchéité pour haute température


En silicone THT résistant à des températures de -50°C à $+250^{\circ}\text{C}$ (pointes possibles à $+300^{\circ}\text{C}$)
 Excellente résistance au vieillissement chaleur, aux intempéries et à l'ozone.
 Bonne isolation électrique.

Alimentarité : FDA (USA), BfR (Allemagne)


Couleur gris bleu.
 Dureté moyenne 55 shore A ± 5 - Densité 1,16




Réf. **7439 165**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 180**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 195**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 090**
rouleau de 50 m




Réf. **7439 150**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 135**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 LI**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 LAC**
rouleau de 25 m



Réf. **7439 120**
rouleau de 25 m



Réf. **7439 225**
rouleau de 25 m




Réf. **7439 060**
rouleau de 50 m




Réf. **7439 075**
rouleau de 50 m




Réf. **7439 105**
rouleau de 50 m



Réf. **7439 015**
rouleau de 50 m




Réf. **7439 030**
rouleau de 50 m



Réf. **7439 045**
rouleau de 50 m



Réf. **7439 040**
rouleau de 25 m



Réf. **7439 210**
rouleau de 25 m

Toutes les cotes sont en mm

Fabrications spécifiques à la demande